



FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIER POUR COLLECTIVITÉS

SARL TOQUARD / T MOBILIER

1, rue Pésery 52150 OUTREMECOURT

Tél : +33 (0) 3 25 01 73 87

www.tmobilier.fr

Fauteuil appui sur table Lylou

Caractéristiques

Dimensions hors tout : H 895 x P 510 x L 475 mm. Poids : 8.40 kg.

Accoudoir : 555 x 40 x 27 mm. Équerre : 4 équerres massives collées dans la rainure. Assise : panneau de médium d'épaisseur 12 mm. Fixation assise : à l'aide de vis dans les équerres. Dossier : panneau de médium d'épaisseur 12 mm. Fixation du dossier : vissé dans la traverse basse. Hauteur d'assise : H 465 mm. Largeur et profondeur d'assise : 480 x 420 mm. Hauteur et largeur de dossier : 345 x 340 mm.

Finition teinté ou vernis hydro.

Embouts

Liaison au sol : patins en plastique à pointe ne laissant ni marque, ni tâche.

Sections

Section pied arrière : 895 x 27 x 35 mm calibrée.

Section pied avant : 540 x 50 x 22 mm.

Section traverse coté : 405 x 22 calibrée.

Section traverse arrière : 340 x 50 x 22 mm.

Section traverse avant : 420 x 50 x 22 mm.

Section traverse haute dossier : 340 x 50 x 22 mm.

Section traverse dossier basse : 340 x 40 x 22 mm.

Classement au feu

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 Décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement. Piétement réalisé en hêtre massif - M3. Composants plastiques - M4.

Environnement

Origine du bois issue de forêts gérées durablement, certifiées PEFC.

Colisage

Emballage : livré sous carton cerclé et filmé. Livraison : sur palette avec protection transpalette.

Conseil d'entretien

Mé laminé, stratifié, compact : utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastiques (polyéthylène/polypropylène) : Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser : solvant cétonique, pâtes et crèmes abrasives, détergents (ne pas gratter).

